



Artikel Nr.: 180045

Leuchtmittel, LED GX53, 6W, 4000K, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, Neutralweiß



Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Länge	
Durchmesser	75 mm
Gewicht	

Elektrische Daten

Leistung	6,00 W
Leistungsaufnahme	6,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Leistungsfaktor PF	0,50
Äquivalenz zur Leistung	
Fassung / Sockel	GX53

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtstrom	450 lm
Bemessungslichtstrom	450 lm
Farbtemperatur	40000 K
Farbkennung	
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Zündzeit	0,5 s
Anlaufzeit 60% Lichtstrom	0,5 s
Farbkonsistenz	
Lichtstärke	
Abstrahlwinkel	110°
Bemessungsabstrahlwinkel	110°
Strahlungsverteilung	





Artikel Nr.: 180045

Leuchtmittel, LED GX53, 6W, 4000K, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, Neutralweiß

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	
Quecksilbergehalt	00,0 mg

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise bei Bruch und zur Entsorgung der Lampe auf unserer Homepage:
<http://deko-light.com/pages/de/entsorgung.php>



Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
Bemessungslebensdauer	25000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,7
Schaltzyklen	100000

zusätzliche Informationen

- geeignet für Akzentbeleuchtung
- nicht geeignet für Außenanwendungen
- nicht geeignet für Industrieanwendungen
- nicht dimmbar

IP 20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Article no.: 180045

Bulb, LED GX53, 6W, 4000K, white, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, neutral white



Technical Data

Dimensions & Weight

Length	
Diameter	75 mm
Product weight	

Electrical Characteristics

Wattage	6,00 W
Power input	6,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Power factor PF	0,50
Wattage euqivalent	
Base (standard designation)	GX53

Light Technical Data

Luminous flux	450 lm
Rated luminous flux	450 lm
Color temperature	40000 K
Light colour	
Colour Designation	Neutralweiß
Colour rendering index Ra	>80
Starting time	0,5 s
Warm-up time (60%)	0,5 s
Colour coordinates chromaticity diagram	
Luminous Intensity	
Beam angle	110°
Rated beam angle	110°
Spectral power distribution	





Article no.: 180045

Bulb, LED GX53, 6W, 4000K, white, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, neutral white

General product Data

Environmental Characteristics

Energy Label	A+
Energy consumption	
Lamp mercury content	00,0 mg

Please consider our safety guidelines to the breakage and to disposal of the lamp on our homepage:
<http://deko-light.com/pages/en/waste-disposal.php>





Lifespan

Lamp life time	25000 h
Rated lamp life time	25000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,7
Number of switching cycles	100000

Additional Information

- suitable for accent lighting
- not suitable for accent outside lighting
- not suitable for industry applications
- not dimmable

IP 20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
	Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.