



Brilliantline Alu

BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Brilliantline Alu ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die Ihre Objekte mit hellem, funkelndem Halogenlicht ins rechte Licht rücken. Die Aluminiumbeschichtung verhindert Wärme im Hintergrundlicht.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--------------------------|-----------------------|
| Sockel | GU5.3 [GU5.3] |
| Philips-Code | 14716 |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig] |
| ANSI-Code Halogen | BAB |
| Nennlebensdauer (Nom) | 4000 h |
| Schaltzyklus | 16000X |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---------|
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 36 ° |
| Nennlichtstrom (Nom) | 460 lm |
| Lichtstärke (max.) | 1500 cd |
| Nenn-Abstrahlungswinkel | 36 ° |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 100 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.) | 80 % |
| Lichtstrom im 90° Winkel | 460 lm |

| Elektrische Kenndaten | |
|-----------------------|--------|
| Power (Rated) (Nom) | 35.0 W |
| Lampenstrom (Nom) | 3.00 A |
| Startzeit (Nom) | 0.0 s |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | instant full light |
| Leistungsfaktor (Nom) | 1 |
| Spannung (Nom) | 12 V |

| Dimmen | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Mechanische Kenndaten | |
|-----------------------|-----------|
| Kolbenausführung | Klar (CL) |

| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
|---|--------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | B |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 37 kWh |

| Anforderungen an das Leuchtdesign | |
|-----------------------------------|--------|
| Kolbentemperatur (max.) | 250 °C |
| Sockeltemperatur (max.) | 350 °C |


| Produktdaten | |
|---------------------|--|
| Gesamt-Produktcode | 871150043075560 |
| Bestell-Produktname | Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500430755 |

Brilliantline Alu

| | |
|-------------------------|--------------|
| Bestellcode | 43075560 |
| Local Code | 14716 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 50 |
| Material-Nr. (12NC) | 924057317101 |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Nettogewicht (Einzelteil) | 30.000 g |
| ILCOS Code | HAGS-35-12-GU5.3-50/36 |

Abmessungsskizzen



ALU 14716 35W GU5.3 12V MR16 36D

| Product | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F | 51 mm | 46 mm |

Photometrische Daten

