

**Artikel Nr.: 348106**

Deckenaufbauleuchte, Sculptoris 60, Signalweiß RAL 9003, 220-240V AC/50-60Hz, 40,00 W, Neutralweiß



**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium / Kunststoff
<b>Farbe</b>	Signalweiß RAL 9003
<b>Optik</b>	matt/ milchig
<b>im Lieferumfang</b>	5x Schrauben mit Dübel

**Elektrische Daten**

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	40,00 W / 42,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I



**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtstrom</b>	2800 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	150°
<b>LED Typ</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	216
<b>Strahlungsverteilung</b>	578 nm



**Artikel Nr.: 348106**

Deckenaufbauleuchte, Sculptoris 60, Signalweiß RAL 9003, 220-240V AC/50-60Hz, 40,00 W, Neutralweiß



**Lichtrichtung**

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

**Abmessungen und Gewicht**

Länge	
Breite	
Höhe	130 mm
Durchmesser	600 mm
Deckenabhängung	
Gewicht	2520 g

**Sockelmaß**

Länge	
Breite	
Höhe	25 mm
Durchmesser	525 mm

**Artikel Nr.: 348106**

Deckenaufbauleuchte, Sculptoris 60, Signalweiß RAL 9003, 220-240V AC/50-60Hz, 40,00 W, Neutralweiß

**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-10°C - +45°C
Lagertemperatur	-10°C - +45°C
IP - Schutzart	IP20




**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	42 kWh/1000h

**Lebensdauer**

Lebensdauer	20000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	15000

IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

## Article no.: 348106

Surface mounted ceiling lamp, Sculptoris 60, Signal white RAL 9003, 220-240V AC/50-60Hz, 40,00 W, neutral white



### Technical Data

#### General Characteristics

<b>Material</b>	aluminum / plastic
<b>Colour</b>	Signal white RAL 9003
<b>Optics</b>	/ milky
<b>included in delivery</b>	5x screws with dowels

#### Electrical Characteristics

<b>Power / power consumption</b>	40,00 W / 42,00 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	leading edge or trailing edge
<b>Connection possibility</b>	clamp
<b>Protection class I, II, III</b>	I


#### Light Technical Data

<b>Bulb</b>	LED-module fixed
<b>Colour Designation</b>	neutral white
<b>Colour temperature</b>	4000 K
<b>Luminous flux</b>	2800 lm
<b>Beam angle</b>	150°
<b>LED type</b>	SMD
<b>LED quantity</b>	216
<b>Spectral power distribution</b>	578 nm



**Article no.: 348106**


Surface mounted ceiling lamp, Sculptoris 60, Signal white RAL 9003, 220-240V AC/50-60Hz, 40,00 W, neutral white


**Light Direction**

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

**Dimensions & Weight**

Length	
Width	
Height	130 mm
Diameter	600 mm
Suspensions from ceiling	
Product Weight	2520 g


**Base dimensions**

Length	
Width	
Height	25 mm
Diameter	525 mm

## Article no.: 348106

Surface mounted ceiling lamp, Sculptoris 60, Signal white RAL 9003, 220-240V AC/50-60Hz, 40,00 W, neutral white

### Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-10°C - +45°C
Storage temperature	-10°C - +45°C
IP - Code	IP20

### General product data

#### Environmental Characteristics

Energy label	A
Energy consumption	42 kWh/1000h

#### Lifespan

Lamp life time	20000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	15000

**IP20** Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person