

**Artikel Nr.: 688008**

Displayleuchte, Mobby II, Schwarzgrau RAL 7021, 220-240V AC/50-60Hz, 9,00 W, Warmweiß



**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium Druckguss
<b>Farbe</b>	Schwarzgrau RAL 7021
<b>Optik</b>	
<b>im Lieferumfang</b>	2x Schrauben mit 2x Dübel

**Elektrische Daten**

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	9,00 W / 9,90 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I

**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	810 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	53°
<b>LED Typ</b>	AC COB
<b>LED Anzahl</b>	1
<b>Strahlungsverteilung</b>	582 nm



**Artikel Nr.: 688008**

Displayleuchte, Mobby II, Schwarzgrau RAL 7021, 220-240V AC/50-60Hz, 9,00W, Warmweiß

**Lichtrichtung**


Dreh- und Schwenkbereich	dreh-schwenkbar
Neigungswinkel	90°
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

**Abmessungen und Gewicht**

Länge	680,00
Breite	0,00
Höhe	100,00
Durchmesser	84,00
Deckenabhängung	0,00
Gewicht	800 g

**Sockelmaß**

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	34,00
Durchmesser	95,00



**Artikel Nr.: 688008**

Displayleuchte, Mobby II, Schwarzgrau RAL 7021, 220-240V AC/50-60Hz, 9,00W, Warmweiß

**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP55

**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch	10 kWh/1000h

**Lebensdauer**

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,95
Schaltzyklen	100000

**IP55** Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Strahlwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

**Article no.: 688008**

Display lamp, Mobby II, Black grey RAL 7021, 220-240V AC/50-60Hz, 9,00 W, warmwhite

**Technical Data****General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum die casting
<b>Colour</b>	Black grey RAL 7021
<b>Optics</b>	
<b>included in delivery</b>	2x screws with 2x dowels

**Electrical Characteristics**

<b>Power / power consumption</b>	9,00 W / 9,90 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	leading edge or trailing edge
<b>Connection possibility</b>	clamp
<b>Protection class I, II, III</b>	I

**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	LED-module fixed
<b>Colour Designation</b>	warmwhite
<b>Colour temperature</b>	3000 K
<b>Luminous flux</b>	810 lm
<b>Beam angle</b>	53°
<b>LED type</b>	AC COB
<b>LED quantity</b>	1
<b>Spectral power distribution</b>	582 nm



**Article no.: 688008**

Display lamp, Mobby II, Black grey RAL 7021, 220-240V AC/50-60Hz, 9,00 W, warmwhite

**Light Direction**


<b>Rotating and tilting range</b>	rotatable-swivel
<b>Angle of inclination</b>	90°
<b>Radiation direction</b>	
<b>Reflector / lense</b>	symmetrisch

**Dimensions & Weight**

<b>Length</b>	680,00
<b>Width</b>	0,00
<b>Height</b>	100,00
<b>Diameter</b>	84,00
<b>Suspensions from ceiling</b>	0,00
<b>Product Weight</b>	800 g

**Base dimensions**

<b>Length</b>	0,00
<b>Width</b>	0,00
<b>Height</b>	34,00
<b>Diameter</b>	95,00



## Article no.: 688008

Display lamp, Mobby II, Black grey RAL 7021, 220-240V AC/50-60Hz, 9,00 W, warmwhite

### Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP55

### General product data

#### Environmental Characteristics

Energy label	
Energy consumption	10 kWh/1000h

#### Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,95
Number of switching cycles	100000

**IP55** Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of water jets.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person