

## Artikel Nr.: 763025

Wandeinbauleuchte, Light Base II COB Outdoor, Grau, 220-240V AC/50-60Hz, 1,00 W, Warmweiß



### Technische Daten

#### Charakteristik

<b>Material</b>	Aluminium Druckguss
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Optik</b>	
<b>im Lieferumfang</b>	4x Schraube 1x IP 65 Kabeldurchführung

#### Elektrische Daten

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	1,00 W / 1,30 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I

#### Lichttechnische Eigenschaften

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	55 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	
<b>LED Typ</b>	COB
<b>LED Anzahl</b>	1
<b>Strahlungsverteilung</b>	



## Artikel Nr.: 763025

Wandeinbauleuchte, Light Base II COB Outdoor, Grau, 220-240V AC/50-60Hz, 1,00 W, Warmweiß

### Lichtrichtung

<b>Dreh- und Schwenkbereich</b>	feststehend
<b>Neigungswinkel</b>	
<b>Abstrahlverhalten</b>	
<b>Reflektor / Linse</b>	

### Abmessungen und Gewicht

<b>Länge</b>	96 mm
<b>Breite</b>	96 mm
<b>Höhe</b>	77 mm
<b>Durchmesser</b>	
<b>Einbautiefe</b>	70 mm
<b>Gewicht</b>	416 g

### Ausschnittsmaß

<b>Länge</b>	95 mm
<b>Breite</b>	95 mm
<b>Durchmesser</b>	

### Einbautopf

<b>Material</b>	PVC
<b>Länge</b>	95 mm
<b>Breite</b>	95 mm
<b>Höhe</b>	70 mm
<b>Durchmesser</b>	

## Artikel Nr.: 763025

Wandeinbauleuchte, Light Base II COB Outdoor, Grau, 220-240V AC/50-60Hz, 1,00 W, Warmweiß

### Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP67

### Allgemeine Eigenschaften

#### Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	2 kWh/1000h

#### Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	20000

IP67

Geschützt gegen das Eindringen von Staub. (Staubdicht) Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

## Article no.: 763025

Built in wall lamp, Light Base II COB Outdoor, matt gold, 220-240V AC/50-60Hz, 1,00 W, warmwhite

### Technical Data

#### General Characteristics

<b>Material</b>	aluminum die casting
<b>Colour</b>	matt gold
<b>Optics</b>	
<b>included in delivery</b>	4x screws 1x IP 65 cable gland



#### Electrical Characteristics

<b>Power / power consumption</b>	1,00 W / 1,30 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Connection possibility</b>	clamp
<b>Protection class I, II, III</b>	I

#### Light Technical Data

<b>Bulb</b>	LED-module fixed
<b>Colour Designation</b>	warmwhite
<b>Colour temperature</b>	3000 K
<b>Luminous flux</b>	55 lm
<b>Beam angle</b>	
<b>LED type</b>	COB
<b>LED quantity</b>	1
<b>Spectral power distribution</b>	

**Article no.: 763025**

Built in wall lamp, Light Base II COB Outdoor, matt gold, 220-240V AC/50-60Hz, 1,00 W, warmwhite

**Light Direction**

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

**Dimensions & Weight**

Length	96 mm
Width	96 mm
Height	77 mm
Diameter	
Mounting Depth	70 mm
Product Weight	416 g

**Cut-out dimensions**

Length	95 mm
Width	95 mm
Diameter	

**Mounting Bowl**

Material	pvc
Length	95 mm
Width	95 mm
Height	70 mm
Diameter	

## Article no.: 763025

Built in wall lamp, Light Base II COB Outdoor, matt gold, 220-240V AC/50-60Hz, 1,00 W, warmwhite

### Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP67

### General product data

#### Environmental Characteristics

Energy label	A+
Energy consumption	2 kWh/1000h

#### Lifespan

Lamp life time	50000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	20000

**IP67** Protection against penetration of dust. (complete dust protection) Protection against temporary immersion.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person