

Artikel Nr. / Article No.: 843047

Eurolite DMX LED Color Chief Controller



Technische Daten / Technical Data

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz über mitgeliefertes Netzteil (9 V/800 mA)
Power supply: 100-240 V AC, 50/60 Hz via supplied power supply (9 V /800 mA)

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon oder Cinch-Buchse
Sound-control: via built-in microphone or RCA jack

DMX512-Ausgang: 3-pol XLR-Einbaukupplung
DMX512 output: 3-pin XLR chassis-mounted coupling

Maße (L x B x H): 482 x 132 x 85 mm
Dimensions (L x W x H)

DMX-Steuerkanäle: 240
DMX channels:

Gewicht: 2,2 kg
Weight:

Gesamtanschlusswert: 10,00 W
Power consumption:

Schutzart: IP20
Protection Code:

Farbe: Schwarz
Color: Black

Artikel Nr. / Article No.: 843047

Eurolite DMX LED Color Chief Controller

Produkteigenschaften

Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten

Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten

Jedes Gerät kann bis zu 30 Kanäle belegen, Schnelle und einfache Programmierung

Eurolite KLS-Systeme und LED-Scheinwerfer schon in der Bibliothek angelegt

Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen

8 Farbeffekte direkt anwählbar, Farbrad-Anwahl und -Simulation

Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)

24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter

Mehrere Lauflichter können gleichzeitig ablaufen

USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows, Firmware-Update per USB

Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster

Rackeinbau mit 3 Höheneinheiten, Gerätebauart: 483 mm (19")

Product features

Control of LED headlamps with up to 6 colors, compact light bars and simple lighting effects

For 8 devices or device groups, each with up to 4 segments

Each device can occupy up to 30 channels, Fast and easy programming

Eurolite KLS systems and LED spotlights already created in the library

You can easily add more devices manually

You can easily add more devices manually

8 color effects directly selectable, color wheel selection and simulation

Three additional channels are freely patchable per device (for movements, for example)

24 memory slots for tunings and chases

Several chases can run at the same time

USB port for data storage of light shows, firmware update via USB

Clock control via music signal or TAP button

Rack mounting with 3 height units, device type: 483 mm (19 ")